Montageanleitung

Lazy Jacks und Lazy Cradle

Zuerst den Rutscher von der Mastseite in den Großbaum führen ...

Anschließend den kompletten Keder vom Lazy Cradle in die Nut des Großbaums schieben ...

Danach die beiden Hohlrohre seitlich bis zur ersten Öffnung in die vorgesehene Lasche schieben ...

Die Lazy Jacks an den 3 vorgesehenen Punkten von Außen mit der Schlaufe durch die Kauschen stecken ...

Nun das Hohlrohr durch die Schlaufe bis zur nächsten Öffnung schieben und diesen Vorgang bis zum Ende fortsetzen. Anschließend mit der Klettlasche verschließen ...

Zum Schluss kann die Höhe und der Winkel des Lazy Cradles auf beiden Seiten des Großbaums mit der eingenähten Klemme reguliert werden, damit das Segel hineinfallen kann ...

LASSEN SIE SICH INDIVIDUELL BERATEN!
Für weitere Informationen:
www.uksailmakers.de

UK Sailmakers Deutschland
D. Manno & S. Voss oHG
Fördepromenade 8
24944 Flensburg
Tel: +49(0)461-310 70 60
Fax: +49(0)461-341 16
info@uksailmakers.de

Lazy Jacks • Lazy Cradle

ZUBEHÖR